

BIG-BAG TÖLTŐMÉRLEG

A berendezés különböző ömlesztett anyagok, termékek azonos tömegmennyiségének mérésére alkalmas. A big-bag zsákok töltésére, mérésére három féle megoldást ajánlunk. Az egyes egységek az alábbiak szerint épülnek fel:

1) BIG-BAG mérés alsó méréssel

- Padozatra telepített 1500x1500 mm-es lapmérleg big-bag füleket akasztó horoggal és töltőcsonkkal.
- Előtartály (felhasználóé) aljára szerelt pneumatikus, kétfokozatú gravitációs (szemes termék) vagy csigás adagoló (lisztszerű termék), pneumatikus illetve motoros működtetéssel.

2) BIG-BAG mérés függesztett méréssel

- Előtartály (felhasználóé) aljára telepített mérleg melyre függesztéssel rögzíthetők a big-bag zsák fülei.
- A függesztett mérlegkeret tartalmazza a töltőcsontot, melyhez a zsákszáj rögzíthető.
- Előtartály (felhasználóé) aljára szerelt pneumatikus kétfokozatú, gravitációs (szemes termék) vagy csigás adagoló (lisztszerű termék) pneumatikus, illetve motoros működtetéssel.

3) BIG-BAG töltés tartálymérleggel

- Megfelelő magasságban elhelyezett kb. 2000 dm³ térfogatú mérőtartály.
- Mérőtartály felső részéhez csatlakozik a kétfokozatú pneumatikus gravitációs (szemes termék), vagy csigás (lisztszerű termék) pneumatikus, illetve motoros adagoló.
- A mérőtartály alján helyezkedik el a pneumatikus ürítő elem, pillangó szelep vagy ívzárás ürítő.
- A big-bag zsákok megtartására szolgál a zsák 4 fülét tartó állványszerkezet a töltőcsővel.



MP-BBBG

A berendezések egyedi kivitelezésben készülnek így figyelembe veendő a felhasználónál felmerülő esetleges egyedi igények, méretek, stb.

Műszaki adatok:

Méréshatár:	50-1200 kg
Adagolási pontosság:	± 1 kg
Mérési pontosság:	± 0,5 kg
Teljesítmény:	Adagolótól függ (10-30 db big-bag/ó)
Beépítési magasság:	Big-bag magasság + 1500 mm

A berendezések üzemeltetéséhez táplevegőre (6-10 bar), tápfeszültségre és előtároló tartályra van szükség, melyet a felhasználó biztosít.

BIG-BAG TÖLTŐMÉRLEG, ALSÓ MÉRÉSSEL

