

# NETTÓ CSIGÁS-CELLÁS ZSÁKOLÓMÉRLEG



MP-ZNCSC

Lisztserű termények zsákolására ajánljuk.

**Nettó mérésre alkalmas, mivel először a mérőtartályba méri a tömeget, majd azt üríti zsákba. Csigas és forgócellás adagolóval szerelt, mérőcellás zsákolómérleg digitális öntanulós műszerrel. Magas helyigényű, nagy teljesítményű berendezés.**

## Általános tájékoztatás:

A nettó zsákolómérleg lisztserű termények, azonos tömegmennyiségeinek mérésére, zsákba töltésére alkalmas.

A zsákolómérleg MPA-I típusú mérőműszere zsák-számlálást, tömegösszegzést végez nullázható (napi) és nem nullázható formában.

A zsákolómérleg készülhet 5-20 vagy 10-50 kg közötti méréshatárral. A mérlegek működési elve, felépítése azonos, csak az adagolók, illetve a zsákfogó töltőcső egységeik méreteikben különböznek. A mérleg teljesítményét befolyásolják a töltendő termény jellemzői (térfogattömeg, szemcseméret, stb.), illetve a töltendő zsáktömeg.

## MP-ZNCSC típusú zsákolómérleg műszaki adatai:

Típus	MP-ZNCSC	
Méréshatár	5-20 kg	10-50 kg
Pontosság	±0,2-0,4 %/zsák	
Teljesítmény	150-200 db zsák/óra (terménytől, kezelőtől függ)	
Tölthető termény	lisztserű terményhez	
Beépítési mag. (kb.)	3200 mm	3500 mm
Tápfeszültség	230V, 50Hz, 150 VA 380V, 50Hz, 2x1 KW	
Táplevegő	6-10 bar 10 NI/adag	
Elszívás	Terménytől, porzástól függő (elszívó csatlakozó a mérlegen)	
Számítógép kimenet	RS-232 vagy TTY-20 mA vagy RS-485	

Az MP-ZNCSC típusú zsákolómérleg típusmérleg, de egyedi gyártással készül annak érdekében, hogy a mérlegbeépítés esetleges speciális feltételét is teljesíteni tudjuk. Az állvány, a pódium ill. az előtároló nem képezik részét a mérlegrendszernek, de annak gyártását is vállaljuk - megállapodás alapján.

A Megrendelőnek a megfelelő teljesítmény és a pontosság elérése érdekében gondoskodnia kell a folyamatos anyagmennyiségről az előtárolóban.

Az MP-ZNCSC típusú mérlegen kívül a megfelelő zsákolómérleg kiválasztásában az alábbi összefoglaló táblázat is segítséget nyújthat:

#### Termékválaszték:

Nr.	Típus	Méréshatár (kg)	Teljesítmény (zsák/óra)	Adagolandó termék	Beépít.mag. (mm)	Mérési elv	Adagoló
1	MP-ZBG	5-20 10-50	120-160	szemes nem tapadó (0,5-5 mm)	2000 2200	bruttó	gravitációs
2	MP-ZNG	5-20 10-50	200-250	szemes nem tapadó (0,5-5 mm)	2850 3150	nettó	gravitációs
3	MP-ZBCSC	5-20 10-50	110-140	nem tapadó lisztszerű	2400 2530	bruttó	csigás- cellás
4	MP-ZBV	1-10 10-50	100-120	szemes nem tapadó (1-50 mm)	2500 2600	bruttó	vibrátoros
5	MP-ZNV	1-10 10-50	150-180	szemes nem tapadó (1-50 mm)	2900 3100	nettó	vibrátoros

A zsákolómérleghez szükséges kiegészítő egységek (zsáktovábbító szalag, varrógép, vállazó szalag, stb.) gyártására is vállalkozunk.

#### Megjegyzés:

- A kép az MP-ZNCS-50 típusú mérleget ábrázolja csigás adagolóval, állvánnyal, előtárolóval, szállítószalaggal, varrógéppel, függesztővel, vállazó szalaggal együtt.
- A nettó zsákoló mérleg készülhet gravitációs, szalagos, vibrátoros durva/finom adagolóval, az adagolandó anyag jellemzőitől függően.
- Várjuk ajánlatkérését, mely tartalmazza a teljesítményigényt, zsáksúlyt, pontosságot, méréshatárt, zsákméretet, illetve a töltendő anyag jellemzőit, mint pl. szemcseméret, térfogattömeg, stb.
- Az MP-ZNCSC zsákolómérleg jellemző felhasználási területei: malomipar, takarmánygyártás, stb.

