

# ZSÁKTOVÁBBÍTÓ SZALAG



## Általános jellemzők:

- Könnyű, zárt szelvényváz, csúszólemezes heveder alátámasztás
- Flexproof végtelenítésű műanyag heveder
- Y-csapágyak T-csapágyházban
- Csavarorsós dobtávolság állítás (hevederfeszítés)
- Felfűzhető hajtóműves villanymotor
- Billegésmentesség biztosításához állítható lábak
- Függőlegesen és vízszintesen állítható zsákterelő korlátok
- Állítható szállítási magasság
- Zsáklezáró berendezéshez igazított hevedersebesség
- Nyomógombokkal kapcsolható ELŐRE-STOP-HÁTRA mozgásállapotok

## Alkalmazás, választék

A zsákelhordó szalagok elsődlegesen félautomata zsákolómérlegekhez való rendszerbe állításra, a mérlegről lekerülő, megtöltött zsákok fogadására és azok mérleg alóli elszállítására szolgálnak.

Típusjel	Dobtávolság (mm)	Szerkezeti hossz (mm)	Elektromos teljesítményigény (kw)	Hevederszint (mm)	Max. szerkezeti magasság (mm)	Dobtármérő (mm)	Vázszélesség (mm)	Max. szerkezeti szélesség (mm)	Heveder szélesség (mm)	Heveder sebesség (m/s)	Tápfeszültség (V)
MP-SZ-2.5	2300	2500	0,37	210	800	160	500	800	325	0,15-0,3 m/s	380 V, 50 Hz, 1 kW
MP-SZ-3.0	2800	3000	0,5								
MP-SZ-3.5	3300	3500	0,63								
MP-SZ-4.0	3800	4000	0,75								
MP-SZ-4.5	4300	4500	0,75	250	840						
MP-SZ-5.0	4800	5000	1								
MP-SZ-5.5	5300	5500	1								
MP-SZ-6.0	5800	6000	1								
MP-SZ-6.5	6300	6500	1								