

VÁLLAZÓ SZÁLLÍTÓSZALAG



MP-SZ-V

A megtöltött zsákok továbbítását végzi raklapozáshoz. Hegesztéssel vagy varrással lezárt zsákokat fekvő helyzetben szállítja vállmagasságba. Állítható szállítási magassága lehetővé teszi a személyre szabott beállítást.

Általános jellemzők:

- Könnyű, zárt szelvényváz, csúszólemezes heveder alátámasztás
- Flexproof végtelenítésű műanyag heveder
- Csavarorsós dobtávolság állítás (hevederfeszítés)
- Felfűzhető hajtóműves villanymotor
- Billegésmentesség biztosításához állítható lábak
- Függőlegesen és vízszintesen állítható zsákerelő korlátok
- Állítható szállítási magasság
- A szalagvázra van felszerelve az erősáramú kapcsoló szekrény és a nyomógombos (start, stop) egység.
- A 2660 mm szállítási magasságú szalaggal tehergépkocsira lehet a zsákokat felszállítani.

Típusjel	Dobtávolság (mm)	Szerkezeti hossz (mm)	Elektromos teljesítményigény (kw)	Szállítási magasság (mm)	Vázszelesség (mm)	Max. szerkezeti szélesség (mm)	Heveder szélesség (mm)	Szállítási sebesség (m/s)	Tápfeszültség (V)
MP-SZ-V3	2800	3000	0,55	1250±3×50	625	1025	450	0,15	380 V, 50 Hz, 1 kW
MP-SZ-V5	4800	5000	0,75	2660±2×50					